

GÉNÉRATEUR VAPEUR RIAD

Référence : HAM-GEN-RIA

DESCRIPTION

La vapeur du hammam est produite par le générateur placé dans un local technique indépendant et accessible pour la maintenance. La puissance du générateur dépend du volume du hammam, du coefficient d'isolation de la structure et de la vitesse souhaitée pour la montée en température.

Nos générateurs sont fabriqués en France. La production de vapeur s'effectue par un générateur à électrodes à cylindre nettoyable. Le contrôle est fait par microprocesseur qui fournit un contrôle très fiable et précis de l'hygrométrie. Nos générateurs peuvent fonctionner avec une dureté d'eau comprise entre 0 et 40° français et une conductivité allant de 350 uS/cm à 1000 uS/cm.

Nos générateurs sont dimensionnés pour un hammam réalisé avec notre structure isolante.

- o Mono 4,05 KW jusqu'à 5 m³ (L 475, H 540, P 217 mm)
- o Mono 8 KW jusqu'à 10 m³ (L 550, H 680 ,P 272 mm)
- o Triphasé 4,26 KW jusqu'à 5,5 m³ (L 475, H 540, P 217 mm)
- o Triphasé 6.6 KW jusqu'à 8,5m³ (L 475, H 540, P 217 mm)
- o Triphasé 8.23 KW jusqu'à 10,5 m³ (L 475, H 540, P 217 mm)
- o Triphasé 12.14 KW jusqu'à 16 m³ (L 475, H 540, P 217 mm)
- o Triphasé 16.11 KW jusqu'à 21 m³ (L 550, H 680, P 272 mm)
- o Triphasé 24,06 KW jusqu'à 32 m³ (L 550, H 680, P 272 mm)
- o Triphasé 31.93 KW jusqu'à 42 m³ (L 845, H 680, P 272 mm)



Étanche



Résistant



Rapide



CARACTÉRISTIQUES

Garantie	2 ans
Fabriqué en France	Oui
Type de produit	Générateur à vapeur